

Super Premium 30

Monograde motorolie



Beschrijving	Monograde-motorolie van zuivere hoge kwaliteit geraffineerde basisolie. Deze olie heeft lage gehalten aan koolstofresidu en een hoge natuurlijke viscositeit index.	
Toepassing	De Argos Oil Super Premium 30 word gebruikt als niet reinigende motorolie, zoals bijvoorbeeld zeer oude voertuigen.	
Prestatieniveau	API SA	
Typische standaardanalyses		
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	100
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,2
	Viscositeitindex	97
	Vlampunt COC, °C	252
	Vloeipunt, °C	-24

Editie juli 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.